



DECORATIVE PAINTS
ANDEZENO - ITALY

FICHE TECHNIQUE

ANTICHE TERRE FIORENTINE

ARABESQUE

INFORMATION TECHNIQUES

Avec "ATF ARABESQUE" CANDIS Decorative Paints a conçu une décoration formulée uniquement à base d'eau, écologique, dans l'air du temps, où le choix soigneux des matières premières employées mène à un effet décoratif prestigieux et en même temps à une grande facilité d'application. Le produit est disponible en 48 couleurs et 192 tonalités, qu'on obtien augmentand ou reduissent la pourcentage de Toner ajouté au produit.

PRÉPARATION DES MUR À TRAITER

MURS NOUVEAUX ET/OU VIEUX: Nettoyer soigneusement les superficies à traiter en enlevant possibles impuretés. Appliquer deux mains de « *FONDO Opaco Antiche Terre Fiorentine* » (sous-couche), la première diluée avec 25-30% d'eau, la deuxième avec 20-25% d'eau.

Laisser sécher bien la superficie parmi une main et l'autre et avant succédant application.

Pour obtenir une majeurs profondeur de la décoration finale, est possible tinter le "FONDO OPACO ATF" avec le meme couleur de la décoration finale. Dans ce cas la quantité de toner à utiliser est d'un toner par chaque 2.5 LT de "FONDO OPACO ATF"

PREPARATION DE LA DECORATION ARABESQUE

ATF ARABESQUE est un produit écologique, lavable, caractérisé par l'emploi de résines à base d'eau et de matières premières naturelles spéciales, aptes à créer de délicats effets de réfraction de la lumière. ATF ARABESQUE est formulé avec des microparticules spéciales qui, orientées durant l'application, confèrent au produit des effets clairs-obscur magiques, une couche veloutée au toucher, un aspect soyeux et de fascinants reflets. ATF ARABESQUE se teinte

avec le TONER colorant ATF choisi en quantité voulue. En mélangeant à la solution base de 2,5 L de ATF ARABESQUE le contenu de 2 toners on obtient une couleur riche, avec un seul toner la dominante sera plus claire, en diminuant ultérieurement la quantité de toner (1/2 ou 1/4) la couleur prendra des nuances délicates. Il faudra mélanger le toner, en utilisant une spatule ou un mélangeur à basse vitesse, jusqu'à complète homogénéité de la couleur, en prenant soin de ne pas endommager le système chimique-physique du produit. Dans le cas où les toners colorants en poudre 19 et 20 (Or et Argent) sont utilisés, il est conseillé une dilution à l'eau du produit décoratif (1 ou 2 verres par boîte).

APPLICATION

- 1) Commencer à peindre sur le « FONDO ATF » (SOUS-COUCHE ATF) appliquée précédemment en utilisant la "BROSSE CANDIS ATF" approprié, avec des mouvements croisés irréguliers, sur une surface de 1-2 m².
- 2) L'effet clair-obscur caractéristique s'obtiendra en repassant après quelques minutes sur la décoration avec la brosse déchargé, en orientant les microparticules de telle sorte qu'elles donneront le dessin.
- 3) Il est également possible d'accentuer le décor clair-obscur en lissant avec la "SPATULE ATF CANDIS". Continuer la décoration sur tout le mur en suivant la même procédure.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- POID SPECIFIQUE : 1,09 - 1,135 - PH: 8 - 10,5 - VISCOSITE: 6000/8000 CPS 25°C.
- TEMPS DE SECHAGE: PARTIEL: 3-4 HEURES TOTAL: 1-2 JOURS
- TEMPERATURE MINIMUM DE TRAVAIL: + 5°C.
- ASPECT DU PRODUIT : EFFET CLAIR-OBSCUR VELOUTE
- RESISTANCE AU VIEILLISSEMENT : TRES BONNE
- RESISTANCE A L'ABBRASION : BONNE
- INFLAMMABILITE : PRODUIT TOTALEMENT EXEMPT DE SOLVENTS INFLAMMABLES, TOTALEMENT A BASE ACQUEUSE
- RESISTANCE A L'EAU : BONNE LAVABILITE – DILUTION : PRET A L'EMPLOI - RENDEMENT INDICATIF : 100/150 GR/M2 - EMBALLAGE : BIDON DE 2,5 L - RENDEMENT : 18-22 M2
- CONSERVATION DU BIDON : LE PRODUIT DOIT ETRE CONSERVE A UNE TEMPERATURE MINIMUM DE +5°C ET MAXIMUM DE +40° C
- OUTILS POUR L'APPLICATION : BROSSE ATF ET SPATULE ATF APRES AU MOINS 20 JOUR A PARTIR DE L'APPLICATION ON PEUT NETTOYER DELICATEMENT A L'EAU ET SAVON.
- Sous-catégorie I BASE EAU VALEUR LIMITE DE C.O.V. 200 g/l
- CONTENU DE C.O.V. DU PRODUIT PRET A L'EMPLOI : <50 g/l