


PRESTIGIEUSES FINITIONS



6 dessins:
codes de 103 à 108



BORDS 103 h. 8 cm.



BORDS 104 h. 8 cm.



BORDS 105 h. 8 cm.



BORDS 106 h. 12 cm.



BORDS 107 h. 8 cm.



BORDS 108 h. 12 cm.

GRECAS

11 dessins:
codes de 107 à 117



GRECAS 107 h. 12 cm.



GRECAS 108 h. 8 cm.



GRECAS 109 h. 8 cm.



GRECAS 110 h. 8 cm.



GRECAS 111 h. 12 cm.



GRECAS 112 h. 8 cm.



GRECAS 113 h. 8 cm.



GRECAS 114 h. 8 cm.



GRECAS 115 h. 12 cm.



GRECAS 116 h. 12 cm.



GRECAS 117 h. 8 cm.



PRESTIGIEUSES FINITIONS

I) CONSIGLI PER LA POSA

I bordi verniciabili "BORDS" si applicano su superfici lisce quali: pareti gessate, legno, cartongesso, pareti verniciate. Le superfici devono essere pulite asciutte e lisce. È possibile rimuovere e riposizionare i bordi su quasi tutte le superfici entro pochi minuti dal primo posizionamento. Fate una prova prima di iniziare. Staccare 30 cm. circa di carta (1) ed applicare il bordo alla superficie con una leggera pressione (2). Ripetere l'operazione fino al termine. Una volta applicati, verniciare con prodotti acrilici ben diluiti.

Per i paesi ad alto tasso di umidità e con alto sviluppo batterico, si suggerisce di aumentare l'adesività del bordo con una colla in polvere contenente metilcellulosa che viene usata per una normale carta da parati.



GB) APPLICATION ADVICE

The varnishable borders "BORDS" can be applied to any smooth surfaces, such as: plaster walls, wood, plaster board painted walls. The surfaces must be: clean, dry and smooth. The borders can be removed and repositioned on almost every type of surface, for the first few minutes after their first positioning. However, it is advisable to carry out a test before starting work, to establish the characteristics of the surface to which the material is being applied. Remove the backing paper from the first foot of border (1) and apply it in the required position using a light pressure (2), continue by taking off the next foot of backing paper, and so on to the end of the piece. Once the "BORDS" is applied, varnish it over using a diluted acrylic varnish. For countries with high humidity rate and high bacterial development we suggest to increase the adhesivity of the border with a normal water diluted methylcellulose used for the wall paper.

F) MODE D'EMPLOI

Les bords à venir "BORDS" peuvent être appliqués sur des surfaces lisses telles que: parois plâtrées, bois, carton-pierre, parois verniés. Les surfaces doivent être: nettoyées, sèches et lisses. Il est possible d'enlever et de positionner à nouveau les bords sur presque toutes les surfaces en l'espace de quelques minutes après le premier positionnement. Faire un essai avant de commencer. Détacher environ 30 cm. de papier et positionner le bord sur la surface, (1) en pressant doucement (2). Répéter l'opération jusqu'à la fin. Une fois les bords positionnés, venir avec des produits acryliques bien dilués. Pour les pays qui ont une haute teneur d'humidité et de développement bactérien, on conseille d'augmenter l'adhésivité des bordes avec une normale méthylcellulose diluée à l'eau, du type pour papier peint.

E) MODO DE EMPLEO

Las cenefas para pintar "BORDS", se aplican sobre superficies lisas como: paredes enyesadas, madera, Pladur, o paredes pintadas. Las superficies deben estar limpias, secas y lisas.



Es posible quitar y poner de nuevo las cenefas, en casi todas las superficies, transcurridos algunos minutos después de la primera colocación.

Se sugiere probar antes de empezar. Despegar 30 cm. de papel, aproximadamente, y posicionar el borde sobre la superficie (1), presionando ligeramente (2) Repetir la operación hasta su finalización. Una vez aplicado, pintar con productos acrílicos bien diluidos. Para las zonas con mucha humedad y alto desarrollo de bacterias, se sugiere aumentar la adhesión de las cenefas con una cola en polvo conteniendo metilcelulosa normal, diluida con agua, del tipo que se utiliza para el papel pintado.

D) ANWENDUNG

Die überlackierbaren BORDS-Folien werden auf glatte Oberflächen (gestrichene Wände, Gipsplatten, Holz) aufgeklebt und überstrichen. Wichtig ist, dass die Oberflächen sauber, trocken und glatt sind. Nach dem ersten Positionieren ist es noch während ein paar Minuten möglich, die Folien zu entfernen und neu zu verlegen. Überlegen Sie sich daher die entgültige Position bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Vor dem Aufkleben ziehen Sie circa 30 cm. Papier von der selbstklebenden (1) Folie und pressen diese mit leichtem Druck auf die glatte Oberfläche (2).

Nach dem Aufkleben können Sie die BORDS-Folien mit der gewünschten Wandfarbe (z.B. ANTICHE TERRE FIORENTINE) überlackieren. Bei leicht feuchten Wänden können Sie die Folienhaftung mit Tapetenkleber verbessern (wasserverdünnte Methylzellulose).



PRESTIGIEUSES FINITIONS



DECORATIVE TECHNOLOGIES ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ALL OVER THE WORLD

CANDIS v.Vittorio Emanuele 46 10020 Anderzengo To. Italy Tel. 011.943.45.56 - 011.943.40.48 - Fax 011.943.42.78 INTERNET www.candis.it E-MAIL candis@interlink.it