



DECORATIVE PAINTS  
ANDEZENO - ITALY

FICHE TECHNIQUE

## **ANTICHE TERRE FIORENTINE**

**Brevets N. Europe 1004638 / Italie 1303181/Usa 5304240**

**Peinture décorative 100% à base d'eau.**

### ***INFORMATION TECHNIQUES***

**ANTICHE TERRE FIORENTINE** est la seule décoration prestigieuse et innovante qui répropose le charme et l'extraordinaire beauté des palais renaissance de l'histoire de l'art italien, art apprécié et recherché dans le monde entier pour la décoration des intérieurs les plus raffinés.

Grâce aux caractéristiques spéciales et uniques de grande facilité et de rapidité d'application, les murs de vos villas, appartements, studios, bureaux acquerront une atmosphère unique somptueuse et incomparable. Toutes ces qualités sont le résultat de l'expérience plus que trentenaire du "DEPARTEMENT RECHERCHE et DEVELOPPEMENT" de **CANDIS**

### ***PRÉPARATION DES MUR À TRAITER***

**MURS NOUVEAUX ET/OU VIEUX:** Nettoyer soigneusement les superficies à traiter en enlevant possibles impuretés. Appliquer deux mains de « **FONDO Antiche Terre Fiorentina** », la première diluée avec 25-30% d'eau, la deuxième avec 20-25% d'eau.

Laisser sécher bien la superficie parmi une main et l'autre et avant succédant application.

### ***APPLICATION***

① Le produit **Antiche Terre Fiorentina** peut être:

- a) Coloré avec teinte naturelles des 48 ou plus "toners" couleurs Candis, en mélangeant soigneusement avec une spatule ou une cuillère
- b) Coloré avec une tintométre

② En utilisant une brosse de 7 à 10 cm de largeur, distribuer **Antiche Terre Fiorentina** par des mouvements croisés sur une superficie de 1 ou 2 m<sup>2</sup>.

③ Après 5-15 minutes passer la spéciale spatule en plastique **Antiche Terre Fiorentina**.

Continuer la décoration comme expliqué auparavant.

## **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Poids spécifique : 1 : 1,03

PH : 6.5 - 7.5

Viscosité : 5000±2000 cps à 25°C

Temps de séchage : Partiel : 3-4 heures

Total : 1-2 jours. Lavable après 20/30 jours

Température minimale de travail : + 5°C

Adhésion au support : Excellent sur des superficies lisses ou bien préparées.

Type de produit : Opaque.

Résistance : Lorsque le matériel est séché parfaitement, le produit offre à une bonne résistance au frottement.

Résistance au vieillissement: Très bonne

Résistance au lavage : Le produit appliqué à 90-100 gr/m<sup>2</sup> a une lavabilité de plus de 4000 cycles Gardner, certifiée par le "Laboratorio Merceologico della C.C.I.A.A. di Roma".

Résistance à l'abrasion : DIN 53778 S au-delà de 4000 cycles abrasifs.

Inflammabilité : Produit complètement exempt de solvants inflammables, totalement en phase aqueuse

Dilution : Prêt à j'emploi.

Reddition indicative : 80-100 gr/m<sup>2</sup>

Self-lifting: bonne

Résistance aux parasites : il n'y a pas des signes de contamination provoquée de bactéries, montes ou des champignons après incubation avec le test EASICULT.

Conservation : Produit doit être conservé à une température moindre de +5°C.

Nettoyage : Lorsqu'il est complètement sec (après 20/30 jours), on peut nettoyer avec eau et savon en employant une éponge.

Outils pour l'application : Brosse et spatule de plastique.

**Normative C.O.V. :** Limite plus grand de C.O.V. permis 200 gr. /Lt. **Contenu de C.O.V. dans l'produit inférieur à 50 gr. /Lt.**