



DECORATIVE PAINTS
ANDEZENO - ITALY

FICHE TECHNIQUE

ANTICHE TERRE FIORENTINE

ETNIKA

INFORMATION TECHNIQUES

Avec "ATF ETNIKA" CANDIS Decorative Paints a conçu une décoration formulée uniquement à base d'eau, écologique, dans l'air du temps, où le choix soigneux des matières premières employées mène à un effet décoratif prestigieux et en même temps à une grande facilité d'application.

PRÉPARATION DES MUR À TRAITER

MURS NOUVEAUX ET/OU VIEUX: Nettoyer soigneusement les superficies à traiter en enlevant possibles impuretés. Appliquer deux mains de « **FONDO Opaco Antiche Terre Fiorentina** » (sous-couche), la première diluée avec 25-30% d'eau, la deuxième avec 20-25% d'eau.

Laisser sécher bien la superficie parmi une main et l'autre et avant succédant application.

Pour obtenir une majeure profondeur de la décoration finale, est possible tinter le "FONDO OPACO ATF" avec le même couleur de la décoration finale. Dans ce cas la quantité de toner à utiliser est d'un toner par chaque 2.5 LT de "FONDO OPACO ATF"

Dans le détail:

- a) les couleurs des familles Bronzo Etniko et Rame Fiammingo, avec 1 toner de 0,250 ml n. 44 par chaque bidon de 2.5 LT de "FONDO OPACO ATF"
- b) les couleurs des familles Oro Antico e Argento Antico avec 1 toner de 0,250 ml n. 36 par chaque bidon de 2.5 LT de "FONDO OPACO ATF"
- c) les couleurs de la famille Oro Rinascimentale avec 1 toner de 0,250 ml n. 38 par chaque bidon de 2.5 LT de "FONDO OPACO ATF"
- d) les couleurs de la famille Rosso Puro avec 1 toner de 0,250 ml n. 43 par chaque bidon de 2.5 LT de "FONDO OPACO ATF"

PREPARATION DE LA DECORATION ETNIKA

ATF ETNIKA est un produit écologique, lavable, caractérisé par l'emploi de résines à base d'eau et de matières premières naturelles aptes à créer de délicats effets de réfraction de la lumière. ATF ETNIKA est formulée avec des microparticules spéciales, qui orientées pendant l'application confèrent au produit de magiques effets clairs-obscur, une couche veloutée au toucher, un aspect soyeux et de fascinants reflets.

ATF ETNIKA peut s'utiliser tel que présenté dans le bidon en l'appliquant sur le « **FONDO** » (**sous-couche ATF**) **ANTICHE TERRE FIORENTINE**, ou bien on peut le colorer en employant 1 **TONER** colorant sans une boîte de 2,5 L comme indiqué dans le catalogue en mélangeant soigneusement avec une spatule.

APPLICATION

- 1) Commencer à décorer sur le « **FONDO** » (**sous-couche ATF**) appliquée précédemment en utilisant la «**BROSSE CANDIS ATF**» approprié, avec des mouvements croisés irréguliers, sur une surface de 1-2 m2.
- 2) L'effet clair-obscur caractéristique s'obtient en repassant après quelques minutes sur la décoration avec la brosse déchargé, en orientant de cette façon les microparticules qui formeront le dessin.
- 3) Il est également possible d'accentuer ce décor clair-obscur en lissant avec la «**TALOCHE** en plastique ATF». Continuer la décoration sur tout le mur en suivant la même procédure.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- POIDS SPECIFIQUE : 1,09 - 1,135 - PH: 8 - 10,5 - VISCOSITE : 6000/8000 CPS 25°C. -TEMPS DE SECHAGE : PARTIEL : 3-4 HEURES TOTAL : 1-2 JOURS -TEMPERATURE MINIMUM DE TRAVAIL : + 5°C.

- ASPECT DU PRODUIT : EFFET CLAIR-OBSCUR VELOUTE - RESISTANCE AU VIEILLISSEMENT : TRES BONNE - RESISTANCE A L'ABRASION : BONNE -INFLAMMABILITE : PRODUIT TOTALEMENT EXEMPT DE SOLVANTS INFLAMMABLES, TOTALEMENT A BASE AQUEUSE

- RESISTANCE A L'EAU : BONNE LAVABILITE - DILUTION : PRET A L'EMPLOI - RENDEMENT INDICATIF : 100/150 GR/M2 - EMBALLAGE : BIDON DE 2,5 L - RENDEMENT: 18-22 M2 - CONSERVATION DU BIDON : LE PRODUIT DOIT ETRE CONSERVE A UNE TEMPERATURE MINIMUM DE +5°C ET MAXIMUM DE +40° C - OUTILS POUR L'APPLICATION : BROSSE ATF ET TALOCHE

APRES AU MOINS 20 JOURS A PARTIR DE L'APPLICATION ON PEUT NETTOYER DELICATEMENT A L'EAU ET SAVON

- SOUS CATEGORIE 1 BASE EAU VALEUR LIMITE DE C.O.V. 200 g/l - CONTENU DE C.O.V. DU PRODUIT PRET A L'EMPLOI : < 50 g/l---